



Standex SprayMax 1K-Haftprimer Rotbraun

- **1K-Säureprimer**
- **Chromatfrei**
- **Schweißprüfzeugnis**
- **Hervorragender Korrosionsschutz**



Technische Beschreibung:

- Einsetzbar als Grundierung
- 1 Spritzgang
- Nach 15-20 min / 18-22°C Abluft überlackieren mit Standox Füller

Stadox SprayMax 1K-Haftprimer Rotbraun

Untergrund:

- Blankes Blech, geschliffen
- Ausgehärtete Lackierung, geschliffen
- Stadox Polyester-Untergründe, geschliffen
- Aluminium, geschliffen
- Verzinkte Bleche
- Ersatzteilgrundierung, geschliffen

Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Stadox Lackiersystem S1



Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.


Verarbeitung:

Spot Repair und Teilelackierung

Grundierung:



1 = 15 - 30 micron



15-20 min / 18-22°C



Stadox Füller

Stadox SprayMax 1K-Haftprimer Rotbraun

Flammpunkt:

- -4°C / 24,8°F

Spezifisches Gewicht:

- 0,77 g/cm³

Festkörperanteil

(ohne Verdünnungszugabe):

- 13,9 Gew.-%
- 5,6 Vol.-%

VOC (2004/42/EC):

2004/42/II B(e)(840)680

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie II B.e) in spritzfertiger Form beträgt max. 840g/l VOC. Der VOC-Wert dieses Produktes in spritzfertiger Form beträgt max. 680g/l.

Wichtige Hinweise:

- Nicht mit Polyester-, EP- und Standohyd-Produkten überarbeiten.
- Schweißprüfzeugnis vorhanden.
Als Grundierung für zu verschweißende Teile geeignet.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.