

BESCHREIBUNG

Fortschrittlicher Klarlack, der ein ausgezeichnetes Hochglanzfinish mit UV-Beständigkeit und Haltbarkeit bietet. Ideal für Punktreparaturen, Außenspiegelabdeckungen, Türgriffe und Zierleisten.

- Ausgezeichneter Verlauf und Glanztiefe
- Einfache Anwendung und schnelle Trocknung
- Kompatibel mit lösungsmittel- und wasserbasierten Basislacken

TECHNISCHE DATEN

Untergründe



- Oberflächen mit Originalfarbe

ANWENDUNGSANLEITUNG

Erforderliche Werkzeuge



- Reiniger
- Schleifmittel

Oberflächenvorbereitung und Gebrauchsanweisung



Oberflächen mit Vorreiniger oder Entfetter reinigen und entfetten. Durchgefärbte Lackierungen nass oder trocken mit Schleifmittel der Körnung 800-1000 schleifen, nachreinigen, trocknen und entfetten. Bei der Beschichtung von lösemittelhaltigen Basislacken ist CLEAR#1 innerhalb von 20 Minuten nach dem Auftragen des Basislacks aufzutragen.

Mischen



Schütteln Sie die Spraydose vor der Verwendung für mindestens 2 Minuten.

Schichten



1–2 Schichten aus einem Abstand von ungefähr 25 cm zur Oberfläche.

Schicht/Mikrometer 20µ

*Ungefähre theoretische Ergiebigkeit in m²/Einheit 3,5

**Die theoretische Ergiebigkeit pro Einheit geht von einer 100 %igen Übertragungseffizienz und einer Trockenschichtdicke im Rahmen der vorgegebenen Werte aus.*



Ablüftzeit / min bei 20°C

zwischen den Schichten 5–10 Minuten



Trockenzeiten

Staubtrocken bei 20°C/min 30 Minuten

Hart trocken bei 20°C/min 60 Minuten



DRIVING SURFACE PERFECTION™

TECHNISCHES
DATENBLATT

CLEAR#1

UV-beständiger Klarlack

LAGERUNG UND VOC-INFORMATIONEN



Haltbarkeit

2 Jahre bei guten Lagerbedingungen.

Spraydosen sollten vor der Verwendung zwei Stunden bei Raumtemperatur gelagert werden. Bewahren Sie Dosen bei einer längeren Lagerung in trockenen und gut belüfteten Bereichen auf, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost. Zum Reinigen der Düse und Verlängern der Lebensdauer der Spraydosen drehen Sie die Dose nach jeder Verwendung um, und sprühen Sie für einige Sekunden kopfüber. Sollte die Düse verstopft sein, nehmen Sie diese von der Dose ab und legen Sie sie in einen leichten Verdünner.

Empfohlene Lagertemperatur +5°C bis +25°C

Empfohlene Anwendungstemperatur 20°C



VOC-Informationen

Der EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB(e) in gebrauchsfertiger Form beträgt 840 g/l. Der VOC-Gehalt dieses Produkts in gebrauchsfertiger Form beträgt 680 g/l.

Bestellschlüssel	Format	Farbe	VOC g/l
CLEAR/AL	450-ml-Spraydose	Klar	680

WICHTIG: NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ. Vor der Verwendung die vollständige Anleitung durchlesen.

Dieses Produkt enthält Gefahrstoffe. Daher sollte immer geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Umfassende Handhabungsvorschriften und persönliche Schutzinformationen befinden sich auf dem Etikett und im Sicherheitsdatenblatt. U-POL schließt jegliche Haftung aus, wenn der Anwender nicht die empfohlene persönliche Schutzausrüstung trägt. Die Daten oben dienen nur zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, die Eignung des Produkts für die beabsichtigte Verwendung sicherzustellen und die Aktualität der Informationen zu überprüfen. Die empfohlene Verwendung unserer Produkte und deren Anwendung in unseren technischen Datenblättern basieren auf unserem Wissen und unserer Erfahrung. Die Datenblätter erhalten Sie bei Ihrem lokalen Fachhändler oder auf der Website von U-POL unter www.u-pol.com. U-POL ist nicht verantwortlich für die durch andere erzielten Ergebnisse, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. U-POL ist daher nicht haftbar für zufällige oder Folgeschäden einschließlich entgangener Gewinne.

U-POL Ltd

Denington Road
NN8 2QH Wellingborough UK
WWW.U-POL.COM

Vertrieb UK

T: +44 (0)20 8492 5920
F: +44 (0)20 8150 5605
uk.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Technische Belange

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com